

AutoPartner Nordic

AVL DiTEST ADS 130



Tekniska Data	
Kylmedium	R134A eller R1234yf
Nominell Spänning	230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt förbrukning	800 W
Vikt	Ca. 110 kg
Mått	80x80x152
Bildskärm	15 tum grafisk TFT färgskärm (LB3)
Tangentbord	Pekskärmsfunktion
Tryck manometrar	Digital (HP, LP och BP)
PC Gränssnitt	USB gränssnitt (LB3) Tillval WIFI and LAN
Max. Arbetstryck	20 bar
Slanglängder	4,5 m
Skrivare	Thermal 24 columns
Tryckklassad enligt Direktiv (97/23/EC)	Klass III
Enligt Normer och direktiv	97/23/EC Tryckklassad enligt direktiv 2004/108/EC Elektromagnetiska Kompatibilitets Direktivet 2006/95/EC Låg Volt/spänningsdirektivet EN 378-2:2009 EN 13136:2007 EN 61326-1:2006 EN 61010-1:2001

Kylmedium	
Kylmedium	R134a eller R1234yf
Kylmedium behållare: volym	26 liter
Lastcell (kg)	60 kg
Noggrannhet lastcell för kylmedium	± 30 g
Garanterad återvinningsmängd	>95%
Gasbehållare uppvärmningsfunktion	Standard

Olja/UV Spårmedel	
Olje behållare	3 (Ny och återvunnen olja, Spårmedel)
Information för olja spårmedel:	Två elektroniska skalor för ny/återvunnen olja, & UV
Olje behållar volym [ml]	250
Last cell (kg)	15
Noggrannhet påfyllning olja /spårmedel	± 5g/± 5g
Hermetisk behållare för olja/spårmedel	Tillval för ny olja & spårmedel

Vakumpump	
Sug kapacitet/hastighet (m ³ /h)	3 m ³ /h
Ultimat-tryck	0.002 mbar
Service intervall	1000 h

Kompressor	
Volym	14 cc

Databas	
Fordon (R134a eller R1234yf)	Europeiska, USA och Asiatiska är standard Australiska fordon tillval Jordbruk/entreprenad maskiner tillval
Fordonsinformation	Fyllnads mängder av kylmedium Teknisk information och skisser Oljetyper
Databas uppdatering	Via USB

Funktionsvillkor	
Drifttemperatur	+5... +40 °C
Förvaringstemperatur	-10...+50 °C
Luftfuktighet	10... 90 % icke kondenserande

Funktionsbeskrivning	
Återvinning av kylmedium och återvunnen olja, vakum, återfyllning kylmedium & olja	Automatisk och manuell
Automatisk olja/spårmedels påfyllning	Automatisk med 1g visning/ 5g noggrannhet
Läckagetest	Automatisk (vakumtest) Nitrogen Kit tillval
Självtest	Intern läckage test
Systemtryck diagnostik	Automatisk (LP och HP digital visning)
MAC diagnostik	Med temperatursensor som tillval
Spolning	Spolar med intern solenoid (Spolkit är tillval)
Hybrid funktion	Tillval med hybrid kit
Konverteringsbar till R1234yf	Uppgraderingsbar
Gas Identifiering (Endast för R1234yf)	Tillval
Slang kompensering	Automatisk
NCG urladdning	Electroniskt Kontrollerad
Kunddatabas (Fordon)	100 st
Mängdkontroll av kylmedium	USB Standard
Jordbruk och entreprenadmaskiner (endast R134a)	Tillval
"Eco protect (Skydd)" funktion	Standard

AutoPartner Nordic